

## MARK

Kvartersgata	Asfalterad
Uppfart	Hårdgjord yta - singel
Tomt	Sådd gräsmatta med häck
Uteplats	Altan i tryckimpregnerad trall
Sophantering	Sopkärl, placering i miljöhus

## BYGGNAD

Grund	Isolerad betongplatta på mark med vattenburen golvvärme
Ytterväggar	Energiregelsystem för optimal isolering och täthet. Liggande fasadpanel
Yttertak	Ytbelagd svart takpanna i betong
Isolering	Högvärdig stenuellisolering
Utvändig målning	Allt trä slutmålas i varierade kulörer, se renderingsbilder
Fönster och fönsterdörrar	Original Alu Objekt - aluminiumbeklädda i svart kulör med vit insida i trä. Fönsterspröjs enl. ritning
Takavvattning	Förzinkad stålplåt med ytbeläggning i svart
Entrédörr	Glasad ytterdörr - svart
Lås	Assa 2002 i entré samt inv. cylinder i system till fönsterdörr
Förråd	Trästomme med isolerad betongplatta

## INSTALLATIONER

Uppvärmning	Fjärrvärme
Golvvärme	Rumstyrning på entrévåning via termostat
Ventilation	FTX
Elcentral	Med automatsäkringar, jordfelsbrytare och energimätare
Datanätverk	Centralenhet samt datauttag
Belysning	Utelampa i svart kulör med nedåtriktat ljus, utrustad med LED-lampa. Placering vid entrédörr, fönsterdörr samt förråd